

PC500

Serverskåp

Serverskåp används för att förhindra stölder av datorer, servrar, hubbar, modem, UPS och kringutrustning på t. ex. kontor, skolor, byggarbetsplatser, klubblokaler och verkstäder m.m.

- ✓ **Stöldsäkert med säkerhetslås**
- ✓ **Temperaturstyrd fläktsystem**
- ✓ **Hål för kabelgenomföring**
- ✓ **Grenuttag**
- ✓ **Elektroniskt kodlås (tillval)**
- ✓ **Brandsäker datamediaenhet (tillval)**



Temperaturstyrd fläktsystem



Grenuttag 230 Volt och hål för kabelgenomföring



Serverskåp PC500



STÖLDSÄKERT



ÅTERVINNINGSBART

Produktnamn: Serverskåp PC500.

Konstruktion och inredning: 4 mm stålplåt. Låset är försett med sprängsäkring. Temperaturstyrt fläktsystem med dammfilter (automatisk avstängning vid dörröppning). Grenuttag 230 Volt. Hål för kabelgenomföring. Nyckelkroklis på dörren med 12 krokar. Säkerhetslås med 2 nycklar.

Godkänt: I grundutförande enligt Säkerhetsskåp SSF3492 dessutom i Danmark, Skafor (färg blå) och i Norge av FG.

Brandklass: Ej klassat.

Tillvalsutrustning: Elektroniskt kodlås. Brandsäker datamediaenhet.

Färg: Ljusgrå.

Modell	NORDSEC PC500
Utv. mått	
Höjd, mm	1000
Bredd, mm	600
Djup, mm *	650
Inv. mått	
Höjd, mm	880
Bredd, mm	630
Djup, mm	550
Vikt	
kg	160
Volym	
l	304

* Utv. mått i djupled med handtag, 690 mm.

